

**NaanDan Tropfschlauch PE 16
mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 25cm
Schwarz 500m Typ Amnon PC
CNL (7020659)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|--------------|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Amnon PC CNL |
| Werkstoff | PE |
| Filterung | 130 micron |
| Filterung | 120 mesh |
| Kapazität | 1,6 ltr/h |
| Öffnungsdruck | 1 bar |
| Arbeitsdruck | 4 bar |
| Empf. Druck | 1 - 4 bar |
| Maß | 16 mm |
| Länge | 500 m |
| Innen ø | 14 mm |
| Max. Länge | 120 m |
| Tropferabstand | 25 cm |
| Wandstärke | 39 mil |
| Wandstärke | 1,0 mm |

PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Abfließen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.
Öffnungsdruck: 1,0 bar.
Schließdruck: 0,2 bar.
Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar.
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.
Herstellungstoleranz: 3%.
Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

Generiert am: 25.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>