

**DAB Brunnenpumpe Edelstahl
304 2" Innengewinde 10,8A
230VAC mit 15m Kabel und
control box booster Typ S4 KIT
8/9 Ölkühlung (7030920)**



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Technopolymer

Anschluss Innengewinde

Typ Ölkühlung

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Außen ø 99 mm

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) 0 °C

Maximale Umgebungstemperatur -10 °C

Minimale Umgebungstemperatur 40 °C

IP Wert IP68, class F

Typ S4 KIT 8/9

Leistung 2 PS

Modell mit 15m Kabel und control box booster

Max. Förderhöhe	54 M
Maß	2"
Gewicht	16.8 kg
Leistung	1.5 kW
Laufräder	9
Ampere	10,8 A
Max Durchfluss	10.8 m ³ /h
Druck	2 "
BEP Kapazität	7.2
BEP Förderhöhe	45.5
PORlh	54.6
PORhh	31.9
PORlq	8.6
PORhq	5
Effizienz	65,2 %
Packungsgröße L/B/H	120 x 120 x 1131 mm

ABMESSUNGEN

Db	99 mm
----	-------

H-1

1031 mm

ØDi-1

2"

ØDi-1



PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 26.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>