

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 3,3A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ Micra 50M Ölkühlung (7030892)



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Noryl GFN2
--------------------	------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Typ	Ölkühlung
-----	-----------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Außen ø	74 mm
---------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Max Durchfluss	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Druck	1 "
-------	-----

BEP Kapazität	1.8
---------------	-----

IP Wert	IP68
---------	------

Typ	Micra 50M
-----	-----------


Leistung	0,5 PS
----------	--------

Modell	mit 15m Kabel und control box booster
--------	---------------------------------------

Maß	1"
Gewicht	9 kg
Leistung	0.37 kW
Laufräder	15
Förderhöhe	45
Ampere	3,3 A
BEP Förderhöhe	26.9
PORlh	34.3
PORhh	18.8
PORlq	1.3
PORhq	2.2

ABMESSUNGEN

Db	74 mm
H-1	930 mm
ØDi-1	1"



PRODUKTINFORMATIONEN

Inklusive montiertem 15 m Kabel und Steuerbox-Booster.

Förderflüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv und chemisch neutral, mit wasserähnlichen Eigenschaften.

Maximal zulässige Menge an Sand: 40 g/m³.

Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder größer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.

Generiert am: 10.03.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>