Profec Wasserzähler Trockenläufer Gusseisen DN100 DIN Flansch 10bar 60m³/h Blau LXXG Typ Laufrad waagerecht (0892383)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	Laufrad
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXXG
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Тур	waagerecht
Min. temp.	0.1 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	100 m ³ /h
Kapazität Qmax	250 m ³ /h
Kapazität Qn	60 m ³ /h
Maß	DN100
Q1 ISO 4064 (2005)	4 m³/St
Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /St



Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /St
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	250 mm
Durchmesser	4 "
Lochkreis	180 mm

ABMESSUNGEN

Н	290 mm
Einbaumass	250
PCD	180 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung. (Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0



info@bevo.com http://www.bevo.com

