

**Grundfos Umwälzpumpe mit  
variabler Drehzahl Gusseisen  
DN32 DIN Flansch 10bar 0.9A  
230VAC Schwarz/Rot Typ  
MAGNA1 32-60F EuP ready  
(7039219)**



**GRUNDFOS** 

# TECHNISCHE DATEN


|   |                         |
|---|-------------------------|
| Farbe   | Schwarz/Rot             |
| Werkstoff                                     | Gusseisen               |
| Pumpengehäuse                                 | Gusseisen               |
| Material Laufrad 1                            | PES glasfaserverstärkt  |
| Anschluss                                     | DIN Flansch             |
| Spannung                                      | 230VAC                  |
| Max. Temperatur                               | 110 °C                  |
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | -15 °C                  |
| Laufräder                                     | 1                       |
| Herz  | 50 Hz                   |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur               | 40 °C                   |
| Arbeitsdruck                                  | 10 bar                  |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur               | 0 °C                    |
| Typ   | MAGNA1 32-60F EuP ready |
| Maß   | DN32                    |

Förderhöhe

6

Ampere

0.9 A



## PRODUKTINFORMATIONEN

Die neue MAGNA1 ist die einfache Lösung für einen guten Job. Sie ist die perfekte Wahl, wenn es darum geht, ältere Umwälzpumpen zu ersetzen, und dank ihrer Konformität mit der EuP 2015-Richtlinie sind erhebliche Energieeinsparungen eine Realität. Die ideale Wahl für einfache Leistungsanforderungen in Anwendungen, bei denen eine einfache Systemsteuerung und -überwachung erforderlich ist. Überwachung durch Fehlerrelais für mehr Sicherheit. Digitaler Start/Stop-Eingang zur Fernsteuerung der Pumpe. Kontinuierlicher Betrieb und reduzierte Stillstandszeiten mit drahtloser Zwillingspumpenfunktion (verfügbar für Doppelpumpen). Hohe Energieeffizienz führt zu erheblichen Energieeinsparungen. Einfache Installation und Bedienung dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche. Wartungsfrei durch Spaltrohrkonstruktion. MAGNA1 ist die einfache und effiziente Wahl für die meisten Anwendungen, einschließlich Heizung, Hauptpumpe, Mischkreise, Heizflächen, Kühlung, Klimatisierung, Erdwärmepumpensysteme und kleinere Kältemaschinenanwendungen.

Merkmale:

- Proportionale Druckregelung.
- Konstante Druckregelung.
- Betrieb mit konstanter Kennlinie/konstanter Drehzahl.
- Kein externer Motorschutz notwendig.
- Dämmsschalen im Lieferumfang der Einzelpumpen für Heizungsanlagen.
- Großer Temperaturbereich durch thermische Trennung von Schaltkasten und Fördermedium.

# Generiert am: 09.10.2025

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>