Unterwasserpumpe Kunststoff 1" x 1 1/4" Außengewinde 2,4A 230VAC Blau IPC 550 Typ IPC Flachsaugend (7031123)






TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	IPC
Werkstoff	Kunststoff
Leistung	0,73 PS
Pumpengehäuse	Kunststoff
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	IPC 550
Anschluss	Außengewinde
Тур	Flachsaugend
Schwimmer	Nein
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Leistung	0.55 kW
Förderhöhe	6
Ampere	2,4 A
Max Durchfluss	6 m ³ /h



Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Maß	1" x 1 1/4"
BEP Kapazität	3.6
BEP Förderhöhe	3.7
PORIh	4.6
PORhh	2.9
PORIq	2.52
PORhq	4.32



PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser. Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter. Eingebautes Rückschlagventil mit 3 Adaptern für verschiedene Anschlüsse. Wird mit einem Kühlmantel geliefert, so dass sie teilweise untergetaucht werden können. Der Pumpvorgang kann beginnen, wenn der Wasserstand über 5 mm liegt. Nach Entfernen des Ansaugfilters kann das Wasser bis 1 mm gepumpt werden. Installation: vertikal, fest oder tragbar. Betrieb: Auswahl (1) Automatik oder (2) manuelle Betriebsart. 10 mtr Kabel und DIN-Stecker



Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

