Hunter Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 1,5" Innengewinde 15bar 24VAC Typ ICV-151-GB mit Durchflussregelung (7032974)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	24VAC
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	15 bar
Typ	ICV-151-GB
Kapazität	0,4 - 568 L/Min
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Maß	1,5"
Typ	mit Durchflussregelung
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/hunter-magnetventil-glasfaserverstaerktes-nylon-1-5-innengewinde-15bar-24vac-typ-icv-151-gb-mit-durchflussregelung-7032974
Max. Temp.	66 °C

PRODUKTINFORMATIONEN

ICV-Ventile können Drücke von bis zu 15 bar aushalten und gleichzeitig die ständigen Schläge, die solche Kräfte erzeugen, bewältigen. Die Ventile sind standardmäßig mit einer gewebeverstärkten EPDM-Membran und -Sitz sowie einer Durchflussregelung ausgestattet.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com