

Profec Systemtrenner 5bar DVGW Typ Force mit selbstansaugender Druckerhöhungspumpe und Druckschalter mit Trockenlaufschutz (7036650)



TECHNISCHE DATEN

Typ	Force
-----	-------

Zulassung	DVGW
-----------	------

Maximaler Volumenstrom	60 ltr / min
------------------------	--------------

Typ	mit selbstansaugender Druckerhöhungspumpe und Druckschalter mit Trockenlaufschutz
-----	---

Pumpe	Multi EVO A 3/40
-------	------------------

Max Druck	4,5 bar
-----------	---------

Arbeitsdruck	5 bar
--------------	-------

PRODUKTINFORMATIONEN

Sie besteht aus einem Pausenbehälter mit Einlassventil mit einer Durchflussmenge von 60 l/min bei 4,5 bar und einer Druckerhöhungsanlage mit Trockenlaufschutz und Druckschalter. Sie hat eine maximale Förderhöhe von 45 m und einen maximalen Durchfluss von 4,0 m³/h, bei einem Arbeitspunkt von 1,2 m³/h bei 3,6 bar. DVGW-zertifiziert und normgerecht nach DIN EN 1717, DIN 1988-2 und DIN EN 13077.

Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com

