

**Druckrohr gelocht PE40 25 mm  
x 1,8 mm Glatt 4bar Weiß 200m  
gebohrt alle 30cm (7024414)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Werkstoff | PE40 |
|-----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Anschluss | Glatt |
|-----------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 35 °C |
|---------------------------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 4 bar |
|--------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 25 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 200 m |
|-------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Innen ø | 21,4 mm |
|---------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Gelocht | 30 cm |
|---------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 1,8 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendung: Vorgestanztes LPDE wird hauptsächlich mit Knopftropfern oder Knopftropfer-Sets sowie Mikrosprinklern mit Widerhakenverbindungen verwendet.

Weißes LDPE: weiße Farbe wird bevorzugt, da es das Licht auf die Pflanzen reflektiert, was vorteilhaft für ihr Wachstum ist. Schwarzes LDPE hingegen absorbiert Licht, ist jedoch resistenter gegen bakterielles Wachstum im Rohr.

**Generiert am: 06.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>