# Seko Gewerbliches Steuergerät für Schwimmbäder 3,5bar 230VAC Typ PoolFeeder tabs L (7039290)



seko

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Spannung | 230VAC |
| Arbeitsdruck | 3,5 bar |
| Typ | PoolFeeder tabs L |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/seko-gewerbliches-steuergeraet-fuer-schwimmbaeder-3-5bar-230vac-typ-poolfeeder-tabs-l-7039290 |
| Max. Poolvol. | 1700 $m^3$ |
| Amount of tabs | 20 kg |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der PoolFeeder ist eine All-in-One-Lösung zur Dosierung von Chlortabletten für die Desinfektion von gewerblichen Schwimmbädern. Er ist mit der SekoWeb-App und dem Online-Portal verbunden und ermöglicht so eine Fernüberwachung und -programmierung rund um die Uhr. Er bietet sowohl manuelle als auch automatische Steuerung und ist in drei Modellen erhältlich, um jeden Dosierungsbedarf abzudecken, von kleinen Whirlpools bis hin zu zahlreichen Installationen in Wasserparks. Bei der Entwicklung des PoolFeeder wurde besonders auf die Sicherheit geachtet. Er verwendet Chlortabletten, die zum Zeitpunkt der Dosierung aufgelöst werden, um die mit der Lagerung von flüssigem Chlor verbundenen Verschmutzungsrisiken zu vermeiden. Das Chlor wird in Intervallen direkt aus einem integrierten Tank dosiert, wobei die gelöste Lösung über eine Venturidüse über eine Druckerhöhungspumpe in das Beckenwasser geleitet wird. Die einzigartige Trockentankfunktion von PoolFeeder stellt sicher, dass der interne Tank nach Abschluss der Dosierung leer und trocken bleibt. Das integrierte automatische Spülsystem des Systems reduziert den Wartungsaufwand und die Häufigkeit der manuellen Reinigung. Dieses voll integrierte System dosiert Chlor mit höchster Präzision und Konsistenz.

Merkmale:

- Dosierbehälter für Chlortabletten

- Chlordosierung direkt aus einem integrierten Tank
- Trockentankfunktion
- Web-Verbindung
- Pool Feeder L eignet sich für Schwimmbecken im Innenbereich bis zu 1.800 $m^3$, im Außenbereich bis zu 1.700 $m^3$
- Pool Feeder M eignet sich für Schwimmbecken im Innenbereich bis zu 900 $m^3$, im Außenbereich bis zu 850 $m^3$

## Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com