Profec Spiralsaugschlauch PVC 102 mm x 112 mm 3bar 0.6bar Grün 30m Typ GMDS (0520327)







TECHNISCHE DATEN

Typ GMDS Werkstoff PVC Länge 30 m Temperaturbereich -5°C - 60°C Vakuum 0.6 bar Maß 102 mm x 112 mm Innen ø 102 mm Außen ø 112 mm Biegeradius 400 mm Gewicht 1710 g/m Innendurchmesser 4 " Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar Wandstärke 5 mm	Farbe	Grün
Länge 30 m Temperaturbereich -5°C - 60°C Vakuum 0.6 bar Maß 102 mm x 112 mm Innen ø 102 mm Außen ø 112 mm Biegeradius 400 mm Gewicht 1710 g/m Innendurchmesser 4 " Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar	Тур	GMDS
Temperaturbereich -5°C - 60°C Vakuum 0.6 bar Maß 102 mm x 112 mm Innen ø 102 mm Außen ø 112 mm Biegeradius 400 mm Gewicht 1710 g/m Innendurchmesser 4" Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar	Werkstoff	PVC
Vakuum0.6 barMaß102 mm x 112 mmInnen ø102 mmAußen ø112 mmBiegeradius400 mmGewicht1710 g/mInnendurchmesser4 "Berstdruck10 barArbeitsdruck3 bar	Länge	30 m
Maß102 mm x 112 mmInnen ø102 mmAußen ø112 mmBiegeradius400 mmGewicht1710 g/mInnendurchmesser4 "Berstdruck10 barArbeitsdruck3 bar	Temperaturbereich	-5°C - 60°C
Innen ø 102 mm Außen ø 112 mm Biegeradius 400 mm Gewicht 1710 g/m Innendurchmesser 4 " Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar	Vakuum	0.6 bar
Außen ø112 mmBiegeradius400 mmGewicht1710 g/mInnendurchmesser4 "Berstdruck10 barArbeitsdruck3 bar	Maß	102 mm x 112 mm
Biegeradius 400 mm Gewicht 1710 g/m Innendurchmesser 4 " Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar	Innen ø	102 mm
Gewicht 1710 g/m Innendurchmesser 4 " Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar	Außen ø	112 mm
Innendurchmesser 4 " Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar	Biegeradius	400 mm
Berstdruck 10 bar Arbeitsdruck 3 bar	Gewicht	1710 g/m
Arbeitsdruck 3 bar	Innendurchmesser	4 "
	Berstdruck	10 bar
Wandstärke 5 mm	Arbeitsdruck	3 bar
	Wandstärke	5 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Sparsamer Alleskönner.

Generiert am: 01.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

