Profec Tauchpumpe Edelstahl 1" x 1 1/4" 8bar 5,8A 230VAC Edelstahl mit Schwimmer (7036678)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Leistung	0,9 PS
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Noryl
Spannung	230VAC
Leistung	0.7 kW
Temperaturbereich	5°C - 35°C
Förderhöhe	50
Ampere	5,8 A
Max Durchfluss	5 m ³ /h
Maß	1" x 1 1/4"

ABMESSUNGEN

L 800 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Tauchpumpe mit Schutzart IP68 und Isolationsklasse B. Sie wird mit einem 15 m langen Netzkabel (H07RN-F 1~230V mit Stecker) geliefert und läuft mit einer Drehzahl von 2900 U/min. Die Pumpe hat einen eingebauten 1-phasigen Wärmeschutz und einen integrierten Anlaufkondensator. Sie kann bei einem maximalen Druck von 8 bar, einer Eintauchtiefe von 15 m, einer maximalen Wassersäule über der Pumpe von 22 m, einer maximalen Förderhöhe von 50 m und einer maximalen Fördermenge von 5,0 m³/h arbeiten.

Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

