NaanDan Tropfschlauch PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130micron 1,6ltr/h 50cm Schwarz 500m Typ Amnon PC CNL (7020662)



NaanDan by Rivulis



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Kapazität	1,6 ltr/h
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Maß	16 mm
Länge	500 m
Innen ø	14 mm
Max. Länge	220 m
Tropferabstand	50 cm
Wandstärke	39 mil
Wandstärke	1,0 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Ablaufen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.

Öffnungsdruck: 1,0 bar. Schließdruck: 0,2 bar.

Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron. Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und

Gewächshäusern

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

