

Tricoflex Schlauch PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar Gelb 50m Typ R (7033052)



TRICOFLEX

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Gelb
-------	------

Typ	R
-----	---

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Temperaturbereich	-15°C - 60°C
-------------------	--------------

Berstdruck	24 bar
------------	--------

Anzahl Einlagen	5
-----------------	---

Arbeitsdruck	8 bar
--------------	-------

Maß	19 mm x 25,5 mm
-----	-----------------

Länge	50 m
-------	------

Innen ø	19 mm
---------	-------

Außen ø	25,5 mm
---------	---------

Innendurchmesser	3/4 "
------------------	-------

Wandstärke	3,25 mm
------------	---------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der mehrschichtige Aufbau sorgt dafür, dass Tricoflex® R sowohl hochflexibel für eine einfache Handhabung ist als auch eine hervorragende Beständigkeit gegen wiederholtes Biegen, Quetschen und Zugbelastungen aufweist. Ein im Vergleich zu Tricoflex® sehr widerstandsfähiges

Fasergeflecht und modifizierte Materialien machen Tricoflex® R zu einem Produkt, das sich besonders gut für Portalsprinkleranlagen in Gewächshäusern eignet und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Zugkräften aufweist. Darüber hinaus ist die innere Oberfläche extrem glatt, wodurch ein gleichmäßiger Durchfluss gewährleistet wird. Besonders dick und aus hochwertigen Materialien hergestellt, bietet Tricoflex® R eine bemerkenswerte Alterungsbeständigkeit bei außergewöhnlicher Erhaltung der Flexibilität. Anwendung: Automatische Beregnungsanlagen in Gewächshäusern (montiert auf motorisierten Wagen) Bewässerung.

Generiert am: 02.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>