# Profec Wasserzähler Trockenläufer Messing Vernickelt 3/4" Außengewinde 10bar 0,1A 1.5m³/h 24V CE/MID Typ Einstrahl (0892313)







## **TECHNISCHE DATEN**

Тур	Einstrahl
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	CE/MID
Kapazität Qmax	3 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qn	1.5 m <sup>3</sup> /h
Anschluss	Außengewinde
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	9.999
Spannung	24V
Temperaturbereich	2°C - 90°C
Arbeitsdruck	10 bar
Geeignet für	heiß Wasser
Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m <sup>3</sup> /St
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m <sup>3</sup> /St
Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m <sup>3</sup> /St



Länge 110 mm

Breite 77 mm

### **ABMESSUNGEN**

H 85 mm

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung. 360 Grad drehbar.

Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

#### **Generiert am: 20.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

