Rovatti Mehrstufige Kreiselpumpe Edelstahl 2" Innengewinde 400VAC Schwarz Typ compact ME 5KV50C-12/10 (7024341)



rovatti pompe



TECHNISCHE DATEN


Farbe	Schwarz
Werkstoff	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Pumpengehäuse	Edelstahl
Material Laufrad 1	Noryl
Material Dichtung	graphit/silicon carbide
Anschluss	Innengewinde
Druck	2 "
Saug	2 "
Тур	compact ME 5KV50C-12/10
Leistung	5,5 PS
Maß	2"
Spannung	400VAC
Leistung	4 kW
Laufräder	10
Förderhöhe	99
Max Durchfluss	18 m³/h




Effizienz 73 %

ABMESSUNGEN

ØDi-1	50 mm
ØDi-2	50 mm
G-2	180
L	897 mm
Lb	642 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	2 "
0	14 mm
Cb-1	40 mm
Cb-2	487 mm
Cr-1	139 mm
G-1	180 mm
CI-1	139 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Der Zulauf befindet sich nicht auf der gleichen Höhe wie der Auslauf, da das Pumpengehäuse einwandig ist, was diese Pumpe im Vergleich zu doppelwandigen Pumpen preisgünstiger macht.

Die Compact ME Serie bietet die platzsparendsten Pumpen (21 cm x 21 cm, schwarzer gusseisener Pumpensockel) und eignet sich hervorragend für Installationen mit begrenztem Platz

Die einfache Konstruktion der Compact ME Serie macht es leicht, die Motoreinheit zu demontieren, um die Dichtung und die Laufräder zu wechseln .

Für Installationen, bei denen der Einlass und Auslass auf gleicher Höhe sein müssen, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich Modell MEKV50T. Das kann beispielsweise erforderlich sein, wenn sich Saugrohr und Druckleitung auf gleicher Höhe befinden.

Jede Pumpe wird mit Gegenflanschen mit einem Innendurchmesser von 2" I.D. geliefert . Die Pumpen der Compact ME-Serie sind in der Lage, unterschiedliche Drücke zu liefern, sodass sie sich für verschiedene Installationen mit mittlerem und hohem Bewässerungsdruck eignen, wobei die Kapazitäten geringer sind als bei der Europa-Serie.

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

