

**IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130micron
2,3ltr/h 30cm Schwarz 50m Typ
Non PC (7006235)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Non PC

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 2 bar

Wandstärke 46 mil

Wandstärke 1,15 mm

Kapazität 2,3 ltr/h

Maß 16 mm

Länge 50 m

Innen ø 13,7 mm

Max. Länge 59 m

Tropferabstand 30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-3,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-10 ltr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>