Rain Bird Linia kroplująca PE 16,1 mm x 1,2 mm 3,8bar 125mikron 2,3l/h 33cm brązowy 100m typ PC inline XFS sub surface (7022018)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
Materiał	PE
Filtracja	125 mikron
Długość	100 m
Średnica wew	13,6 mm
Maksymalna temperatura otoczenia	52 °C
Odległość	33 cm
Ciśnienie	3,8 bar
Maks. temperatura	38 °C
Rek. ciś.	1 - 3,8 bar
Grubość ścianki	1,2 mm
Typ	PC inline XFS sub surface
Przepływ	2,3 l/h
Rozmiar	16,1 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-linia-kroplujaca-pe-16-1-mm-x-1-2-mm-3-8bar-125mikron-2-3l-h-33cm-brazowy-100m-typ-pc-inline-xfs-sub-surface-7022018

Maks. długość	140 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż do linii kroplującej, typ PC, firmy Rain Bird z możliwością podłączenia szeregowego XFS do zastosowań podpowierzchniowych jest idealny, gdy chcemy mieć system o niskich kosztach konserwacji dla terenów pokrytych trawą, krzewami czy ziemią.
Wąż kroplujący XFS do zastosowań podpowierzchniowych posiada możliwość podłączenia do szeregowego kroplownika wyposażonego w technologię copper shield, w celu zapobieżenia wnikaniu korzeni do labiryntu.
Wąż kroplujący systemu XFS z kompensacją ciśnienia znosi zakresy ciśnienia od 1.0 aż do 3.8 bara.
Specjalny materiał, z którego wykonano XFS, zapewnia dodatkową elastyczność pozwalającą uniknąć załamań w nawojach przed i podczas instalacji.
Zaletą tego systemy jest oszczędność czasu i materiału, ponieważ pozwala na pokonywanie ciaśniejszych zakrętów przy mniejszej ilości mocowań i palików.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com