

# Norsup Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 9.7A 230VAC czarny typ poziomy SG P 13X/32 (7036127)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ poziomy SG P

Materiał ABS/stal nierdzewna

Condensator tytan

Fan orientation Horizontal

Łączność WI-FI

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C  
(stała)

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 43 °C  
otoczenia

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Energy label A

Przepływ 4,2 m<sup>3</sup>/h

Waga brutto 76 kg

Rozmiar	50 mm
Typ	13X/32
Napięcie	230VAC
Waga	65 kg
Prąd	9.7 A
Poziom hałasu	52 dB
Faza	1
Objętość basenu	35-60 m <sup>3</sup>
Maks. obj.	60 m <sup>3</sup>
COP przy A15/W25	8.0 - 5.2
Moc grzewcza A15/W25	9.2 - 2 kW
Szybkość wentylatora	400-800 Rpm
Poziom hałasu	32 dB
CO2 equivalent	0,41 ton
Compressor brand	Hitachi
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	16 - 6.7
Moc grzewcza A27/W27	13 - 3 kW
Moc silnika	1.94 - 0.19 kW

# WYMIARY

H 770 mm

L 1045 mm

W 450 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Cicha sprężarka rotacyjna i cichy silnik wentylatora o zmiennej prędkości redukują generowany hałas i zużycie energii. Moduł Wi-Fi w zestawie. Technologia SmartGrid; pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebna będzie zewnętrzna energia elektryczna. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływanie na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do  $-15^{\circ}\text{C}$
- Cicha praca dzięki cichobieżnej sprężarce rotacyjnej i cichobieżnemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16
- Obudowa wykonana z ABS
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor

- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Pokrywa zimowa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- SmartGrid technology
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>