Norsup Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 9.7A 230VAC czarny typ poziomy SG P 13X/32 (7036127)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy SG P
Materiał	ABS/stal nierdzewna
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Łączność	WI-FI
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Energy label	A
Przepływ	4,2 m^3/h
Waga brutto	76 kg

bevo
bringing water to life

Rozmiar	50 mm
Typ	13X/32
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/norsup-pompa-ciepla-inverter-abs-50-mm-9.7a-230vac-czarny-typ-poziomy-sg-p-13x-32-7036127
Napięcie	230VAC
Waga	65 kg
Prąd	9.7 A
Poziom hałasu	52 dB
Faza	1
Objętość basenu	35-60 m^3
Maks. obj.	60 m^3
COP przy A15/W25	8.0 - 5.2
Moc grzewcza A15/W25	9.2 - 2 kW
Szybkość wentylatora	400-800 Rpm
Poziom hałasu	32 dB
CO2 equivalent	0,41 ton
Compressor brand	Hitachi
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	16 - 6.7

Moc grzewcza A27/W27	13 - 3 kW
Moc silnika	1.94 - 0.19 kW

WYMIARY

H	770 mm
L	1045 mm
W	450 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Cicha sprężarka rotacyjna i cichy silnik wentylatora o zmiennej prędkości redukują generowany hałas i zużycie energii. Moduł Wi-Fi w zestawie. Technologia SmartGrid; pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebna będzie zewnętrzna energia elektryczna. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływanie na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Cicha praca dzięki cichobieżnej sprężarce rotacyjnej i cichobieżnemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie

- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16
- Obudowa wykonana z ABS
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Pokrywa zimowa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- SmartGrid technology
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com