# Flotide Pompa ciepła Inverter 50 mm 10.22A 380VAC czarny typ poziomy Inver 25T/32 (7042942)




FLOTIDE

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Typ | poziomy Inver |
| Materiał | ABS |
| Condensor | tytan |
| Fan orientation | Horizontal |
| Maks. temperatura | 40 °C |
| Minimalna średnia temperatura (stała) | 9 °C |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 43 °C |
| Minimum ambient temperature | -7 °C |
| Refrigerant | R32 |
| Compressor brand | Gree |
| Energy label | A |
| Przepływ | 14 $m^3/h$ |
| Waga brutto | 69 kg |
| Rozmiar | 50 mm |

bevo
bringing water to life

| | |
|---|---|
| Typ | 25T/32 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/flotide-pompa-ciepla-inverter-50-mm-10.22a-380vac-czarny-typ-poziomy-inver-25t-32-7042942 |
| Napięcie | 380VAC |
| Waga | 103 kg |
| Prąd | 10.22 A |
| Poziom hałasu | 56 dB |
| Faza | 3 |
| Objętość basenu | 60 ~ 115 $m^3$ |
| Maks. obj. | 115 $m^3$ |
| COP przy A15/W25 | 7.6 ~ 5.3 |
| Moc grzewcza A15/W25 | 19.1 ~ 7.2 kW |
| Fan power | 0.15 kW |
| Szybkość wentylatora | 600 ~ 700 Rpm |
| Poziom hałasu | 46 dB |
| CO2 equivalent | 0.91 ton |
| Wentylatory (ilość) | 1 |
| COP przy A27/W27 | 14.0 ~ 7.0 |
| Moc grzewcza A27/W27 | 24.6 ~ 9.8 kW |

| | |
|---|---|
| Moc silnika | 5.9 ~ 0.8 kW |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| H | 862 mm |
| L | 1160 mm |
| W | 490 mm |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Korzystając z nowych trybów automatycznych, prędkości sprężarki i wentylatora będą zmieniane w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii nawet o 50%. Dzięki technologii SmartGrid pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie są regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, urządzenie pobierze energię z sieci elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące, umożliwiające komunikacje z zewnętrznym urządzeniami które mogą wpływać na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy:

- Etykieta energetyczna A
- Pompa ciepła Inverter zapewnia możliwość automatycznego dostosowania mocy grzewczej do warunków pogodowych.
- Model „całoroczny” działa do -7°C
- Cicha praca dzięki niskoszumowej sprężarce rotacyjnej i niskoszumowemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Łatwa kontrola temperatury za pomocą szklanego wyświetlacza dotykowego

- Wysoka wydajność, współczynnik COP do 10,3
- Obudowa wykonana z ABS
- Gaz R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż R410A
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła, 5 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła
- Pokrowiec zimowy w zestawie
- Moduł Wi-Fi w zestawie
- Technologia SmartGrid
- Maksymalna pojemność basenu w zależności od warunków otoczenia

# Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com