

**Profec Wodomierz żeliwo  
DN80 kołnierz DIN 10bar 0,01A  
40m<sup>3</sup>/h 24V niebieski LXLC/FX  
typ Woltman poziomy z  
pulssem (7019375)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ Woltman

Materiał żeliwo

Model LXLC/FX

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Impuls 100 ltr

Typ poziomy z pulsem

Napięcie 24V

Ciśnienie 10 bar

Maks. temperatura 40 °C

Wydajność 63 m<sup>3</sup>/h

Wydajność Qmaks 80 m<sup>3</sup>/h

Wydajność przy Qn 40 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 0.79 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m <sup>3</sup> /h
Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m <sup>3</sup> /h
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Długość	225 mm
Średnica	3 "
Śred. podziałowa	160 mm

## WYMIARY

Długość instalacji	225
H	279 mm
PCD	160 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Sygnal wyjściowy: równoległy kontaktron (3-żyłowy).

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>