

**Tavlit Filtr półautomatyczny  
nylon wzmocniony włóknem  
szklanym 3" GZ 10bar  
120mikron 0,12 mm dysk  
czarny typ Adir One-Action  
(7028550)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Typ | Adir One-Action |
|-----|-----------------|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Materiał | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
|----------|-----------------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Materiał elementu filtrującego | dysk |
|--------------------------------|------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 120 mikron |
|-----------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 120 siatka |
|-----------|------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 235 mm |
|---------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Waga | 8.6 kg |
|------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 645 mm |
|----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wydajność | 50 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 3" |
|---------|----|

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Przepływ płukania wstecznego | 9,3 m <sup>3</sup> /h |
|------------------------------|-----------------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Pow. filtra | 0.1025 m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Filtracja | 0,12 mm |
|-----------|---------|

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Czyszczenie "One Action" pozwala oszczędzać wodę, ponieważ woda używana do płukania dysków jest filtrowana przez wewnętrzne sito i wprowadzana z powrotem do systemu.

Wyposażony w standardowy wskaźnik ciśnienia, który informuje użytkownika, że filtr jest zabrudzony i wymaga przepłukania (wstępnie ustawiona wartość 0,5b).

Płukanie wykonuje się po prostu przez obracanie uchwyty operacyjnego o  $\frac{1}{4}$  obrotu przez 20 sekund.

Podczas płukania przepływ do pola jest nieprzerwany.

Minimalne wymagane ciśnienie płukania: 2bar.

Natężenie przepływu podczas płukania: 2bar = 9,3 m<sup>3</sup>/h, 3bar = 12 m<sup>3</sup>/h.

Gdy filtr jest czysty po płukaniu, użytkownik musi przepłukać port wtórny, otwierając zawór serwisowy na 10 sekund.

. Zaleca się zainstalowanie zaworu ręcznego (otwórz/zamknij) w górnym strumieniu.

## Wygenerowano w dniu: 06.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>