

**Profec Wodomierz żeliwo  
DN65 kołnierz DIN 16bar  
25m<sup>3</sup>/h niebieski LXLC(R) typ  
Woltman poziomy (7021132)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ Woltman

Materiał żeliwo

Model LXLC(R)

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

MaximumReadingCapacity 999.999

Zakres temperatur 0°C - 40°C

Ciśnienie 16 bar

Wydajność 40 m<sup>3</sup>/h

Wydajność Qmaks 50 m<sup>3</sup>/h

Wydajność przy Qn 25 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar DN65

Q1 ISO 4064 (2005) 0.5 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 40 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m<sup>3</sup>/h

MinimumReadingCapacity 0.0002

Długość 200 mm

Średnica 2 1/2 "

Śred. podziałowa 145 mm

## WYMIARY

Długość instalacji 200

H 271 mm

PCD 145 mm

**Wygenerowano w dniu: 28.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>