

**Hunter Zawór  
elektromagnetyczny glass-  
filled nylon 3" GW 15bar  
24VAC typ ICV-301-GB  
(7026316)**



**Hunter®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	glass-filled nylon
Obsługa	działanie pośrednie z zaworem do regulacji przepływu
Połączenie	GW
Napięcie	24VAC
Minimalne ciśnienie wejściowe	1.5 bar
Ciśnienie	15 bar
Typ	ICV-301-GB
Wydajność	0,4 - 1135 l/min
Materiał obudowy	glass-filled nylon
Rozmiar	3"
Maks. temperatura	66 °C

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawory ICV stale wytrzymują ciśnienie do 15 barów, a jednocześnie są odporne na ciągłe uderzenia powodowane przez takie siły. Standardowo wyposażone są w membranę i gniazdo z EPDM wzmocnionego tkaniną oraz regulację przepływu.

**Wygenerowano w dniu: 10.03.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>