

**Profec Osadnik skośny żeliwo  
GG 25 powłoka epoksydowa  
DN80 kołnierz DIN 16bar  
1500mikron stal nierdzewna  
304 niebieski PN10/16  
(0410747)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo GG 25
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna 304
Materiał śrub	stal
Filtracja	1500 mikron
Materiał (pokrywa)	żeliwo GG 25
Materiał uszczelnienia	graphite
Połączenie	kołnierz DIN
Kołnierz	PN10/16
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	DN80
Długość	310 mm
Ø Zewnętrzna	200 mm
Waga	16 kg
Śred. podziałowa	160 mm
Ilość otworów	8

# WYMIARY

PCD	160 mm
-----	--------

ø otworu	19 mm
----------	-------

# INFORMACJE O PRODUKCIE

z możliwością spustu (1/2" GW).

**Wygenerowano w dniu: 23.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>