

**Flotide Pompa basenowa 50
mm / 1 1/2" KW
metryczny/calowy 6,8A
400VAC czarny CE typ EcoWave
150 (7047533)**



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Zgodne z	CE
Połączenie	KW metryczny/calowy
Długość	640 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	340.5 mm
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IPX5
Typ	EcoWave 150
Wydajność	24,5 m ³ /h
Moc wyjścia	1,50 KM
Maks. Wys. Pod.	19 m
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Napięcie	400VAC
Waga	16.5 kg
Moc	1.1 kW
Prąd	6,8 A

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa EcoWave Single-Speed łączy w sobie innowacyjną konstrukcję hydrauliczną z wysokowydajnym silnikiem, zapewniając niezawodną cyrkulację wody w basenach i spa. Zaprojektowana z myślą o wydajności i trwałości, zapewnia stałą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu łatwości montażu i obsługi. Obudowa pompy, wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości i odporności na temperaturę, została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki panujące w basenach i zapewnić długotrwałą niezawodność. Zaawansowana optymalizacja hydrauliczna oraz technologia redukcji hałasu pomagają poprawić wydajność przepływu wody, jednocześnie ograniczając hałas podczas pracy do minimum, co zapewnia większy komfort korzystania z basenu. Zaprojektowana z myślą o wszechstronności pompa EcoWave Single-Speed charakteryzuje się doskonałą kompatybilnością z istniejącymi systemami basenowymi, co czyni ją idealnym rozwiązaniem w przypadku wymiany lub modernizacji. Jej konstrukcja ułatwiająca modernizację pozwala właścicielom basenów czerpać korzyści z lepszej wydajności i niezawodności bez konieczności wprowadzania znacznych modyfikacji w istniejących instalacjach.

Cechy:

- Samozasysająca do wysokości 3,5 m nad poziomem wody
- Złącza pompy kompatybilne zarówno z rurami w systemie imperialnym, jak i metrycznym
- Pojemność kosza filtracyjnego 3 l
- Solidny, odporny na zasysanie kosz filtracyjny ze specjalnie zaprojektowanymi otworami filtracyjnymi
- Bezpośredni zamiennik dla pomp innych modeli
- Klasa izolacji F
- Zabezpieczenie termiczne i nadprądowe
- Standard wodoodporności IPX5
- Silnik asynchroniczny, dwubiegunowy

Wygenerowano w dniu: 07.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>