Hunter Sterownik nawadniania 24VAC biało-niebieski typ Pro-C 401-iE Indoor 4 sekcji (7026341)



Hunter®

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biało-niebieski
Typ	Pro-C
Napięcie	24VAC
Wysokość	229 mm
Klasa IP	IP44
Typ	401-iE Indoor
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/hunter-sterownik-nawadniania-24vac-bialo-niebieski-typ-pro-c-401-ie-indoor-4-sekcji-7026341
Ilość sekcji	4

INFORMACJE O PRODUKCIE

Efektywne nawadnianie kilku stref za pomocą Pro-C Podlewaj trawnik, teren przemysłowy lub park miejski wydajnie i dokładnie tak, jak chcesz. To właśnie ma do zaoferowania komputer zraszający Hunter Pro-C. System ten ma dwa stałe modele z sześcioma i dwunastoma stacjami, co pozwala na tworzenie różnych stref, którymi można sterować oddzielnie. Zarządzanie efektywnym nawadnianiem jeszcze nigdy nie było tak proste. Podobnie jak wszystkie zasilane prądem zmiennym sterowniki Hunter, Pro-C posiada etykietę EPA WaterSense, gdy jest połączony z czujnikiem pogodowym Solar Sync. Specyfikacja - Opcjonalne sterowanie dwuprzewodowe. - Dodaj kilka stacji do tego samego kompaktowego zestawu Pro-C. - Wersja Pro-C z konwencjonalnym okablowaniem ma od 4 do 23 stacji. -Wersja dwuprzewodowa ma 28 stacji. - Opcja hybrydowego dekodera EZ może pomieścić do 32 stacji. - Stwórz kilka stref, każda z własnym programem nawadniania. Dodatki Pro-C - Wlot czujnika jest dostępny do użytku z czujnikiem Solar Sync® lub innym czujnikiem Clik. - Wyjście P/MV dla przekaźnika uruchamiania

pompy i aktywacji zaworu głównego. - Zawiera pokrętło Solar Sync do inteligentnego oszczędzania wody. - Pamięć Easy Retrieve® umożliwia ręczne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie preferowanych ustawień i programów. - QuickCheck ™ umożliwia prostą diagnostykę wadliwego okablowania. - Trzy niezależne programy oświetlenia do jednoczesnej regulacji zraszania i oświetlenia. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com