Hunter Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1/2" GW 40°-360° czarny typ PGJ-06 (7026338)



Hunter®

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	2,2 - 20,5 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	40°-360°
Kąt	15 °
Maks. średnica	23.2 m
Promień	4,3 - 11,6 m
Rek. ciś.	1,4 - 7 bar
Typ	PGJ-06
Rozmiar	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/hunter-zraszacz-wynurzalny-tworzywo-sztuczne-1-2-gw-40-360-czarny-typ-pgj-06-7026338
Wysokość podnoszenia	15 cm

Type PGJ

1,0mm			2,0mm			3,0mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,1	0,19	5,5	2,1	0,39	7,3	2,1	0,57	9,1	2,1	0,84	10,1
2,8	0,23	5,8	2,8	0,45	7,6	2,8	0,68	9,4	2,8	0,91	10,4
3,4	0,25	5,8	3,4	0,52	7,6	3,4	0,77	9,4	3,4	1,07	10,4

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Doskonałość z Hunter's PGJ. Zraszacz PGJ ma wszystko, co mają inne zraszacze obrotowe, ale jest jeszcze bardziej wyrafinowany. Idealnie nadaje się do projektów, które wymagają zraszania delikatnego ale też doskonale radzi sobie w tudnych warunkach. Zafunduj sobie PGJ, aby uzyskać najlepsze wyniki. Skuteczne nawadnianie. Dopasuj PGJ do dużych wirników i podlewaj obszary o różnych rozmiarach w tej samej strefie w tym samym czasie. Ten wydajny system nawadniania oznacza oszczędność wody i pieniędzy. Zapewnia wygodę i wydajność, których nie znajdziesz w konwencjonalnych zraszaczach. Specyfikacje PGJ - Regulowana śruba z łbem i rowkiem oznacza, że można regulować promień za pomocą klucza Hunter lub śrubokręta z płaską końcówką. - Regulowany łuk w zakresie od 40 do 360 stopni, który kieruje wodę we właściwym kierunku. - Dysze 2.0 zainstalowane przez producenta są standardem. - Mechanizm łuku QuickCheck ™ do szybkiej regulacji łuku. PGJ jest standardowo wyposażony w: - stojak zawierający oszczędzające wodę nasadki spryskiwaczy, które są łatwe w montażu i wymianie; - gumowa osłona. Twoja gama nie obejdzie się bez zraszacza takiego jak PGJ.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com