

**Tavlit Filtr półautomatyczny
nylon wzmocniony włóknem
szklanym 2" GZ 10bar
120mikron 0,12 mm dysk
czarny typ Adir One-Action
Super (7028549)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	Adir One-Action
-----	-----------------

Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
----------	-----------------------------------

Materiał elementu filtrującego	dysk
--------------------------------	------

Filtracja	120 mikron
-----------	------------

Filtracja	120 siatka
-----------	------------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	GZ
------------	----

Długość	235 mm
---------	--------

Waga	8.6 kg
------	--------

Wysokość	645 mm
----------	--------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Wydajność	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Rozmiar	2"
---------	----

Przepływ płukania wstecznego	9,3 m ³ /h
------------------------------	-----------------------

Typ	Super
-----	-------

Pow. filtra	0.1025 m ²
-------------	-----------------------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Czyszczenie "One Action" pozwala oszczędzać wodę, ponieważ woda używana do płukania dysków jest filtrowana przez wewnętrzne sito i wprowadzana z powrotem do systemu.

Wyposażony w standardowy wskaźnik ciśnienia, który informuje użytkownika, że filtr jest zabrudzony i wymaga przepłukania (wstępnie ustawiona wartość 0,5b).

Płukanie wykonuje się po prostu przez obracanie uchwytu operacyjnego o $\frac{1}{4}$ obrotu przez 20 sekund.

Podczas płukania przepływ do pola jest nieprzerwany.

Minimalne wymagane ciśnienie płukania: 2bar.

Natężenie przepływu podczas płukania: 2bar = 9,3 m³/h, 3bar = 12 m³/h.

Gdy filtr jest czysty po płukaniu, użytkownik musi przepłukać port wtórny, otwierając zawór serwisowy na 10 sekund.

. Zaleca się zainstalowanie zaworu ręcznego (otwórz/zamknij) w górnym strumieniu.

Wygenerowano w dniu: 10.03.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>