# Rain Bird Linia kroplująca PE 16 mm x 1,2 mm 4,1bar 125mikron 1,6l/h 33cm brązowy 100m typ PC inline XF-D (7022017)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | brązowy |
| Typ | PC inline XF-D |
| Materiał | PE |
| Filtracja | 125 mikron |
| Średnica wew | 13,6 mm |
| Ciśnienie otwarcia | 0,58 bar |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 51,7 °C |
| Ciśnienie | 4,1 bar |
| Maks. temperatura | 38 °C |
| Rek. ciś. | 0,58 - 4,1 bar |
| Grubość ścianki | 1,2 mm |
| Przepływ | 1,6 l/h |
| Rozmiar | 16 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-2-mm-4-1bar-125mikron-1-6l-h-33cm-brazowy-100m-typ-pc-inline-xf-d-7022017 |
| Długość | 100 m |

| | |
|---|---|
| Maks. długość | 140 m |
| Odległość | 33 cm |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż do linii kroplującej, typ PC, firmy Rain Bird z możliwością podłączenia szeregowego XF-D idealnie nadaje się do nawadniania kroplowego pod pokrywą ziemi, gęstych nasad, żywopłotów, drzew oraz wielu innych zastosowań.
Brązowy wąż do linii kroplujące XF-D można wyposażyć we wkładkę XF oraz w zamknięcie typu lock.
Kompensacja ciśnienia węza do linii kroplujące XF-D wynosi od 1.0 do 3.8 bar.
Specjalny materiał XF-D zapewnia dodatkową elastyczność, aby uniknąć załamań w zwojach przed i podczas instalacji.
Zaletą tego jest oszczędność czasu i materiału, pozwalając na ściślejsze zakręcanie przy użyciu mniejszej ilości mocowań i palików.
Kroplowniki z możliwością podłączenia szeregowego posiadają zabezpieczony labirynt, który pozwala sterować przepływem bardziej precyzyjnie w porównaniu z innymi kroplownikami.

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com