

# DAB Pompa głębinowa stal nierdzewna 304 1" GW 2,4A 230VAC z 1.4m kabel typ Micra 100M oil cooling (7030957)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 noryl GFN2

Połączenie GW

Typ oil cooling

Maks. temperatura 35 °C

Ø Zewnętrzna 74 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Maks. przepływ 2.7 m<sup>3</sup>/h

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura otoczenia -5 °C

Wydajność BEP 1.8

Minimum ambient temperature 40 °C

Klasa IP IP68, class F

Typ Micra 100M

Moc wyjścia 1 KM

Model z 1.4m kabel

Maks. Wys. Pod. 90 m

Rozmiar 1"

Napięcie 230VAC

Waga 13.6 kg

Moc 0.75 kW

Ilość wirników 30

Prąd 2,4 A

Podnoszenie BEP 56

PORlh 70.1

PORhh 39.6

PORlq 1.3

PORhq 2.2

## WYMIARY

Db 74 mm

L 1390 mm

L 1390 mm

ØDi-1 1 "



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m<sup>3</sup>. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>