Zawór kulowy z napędem pneumatycznym mosiądz niklowana 3" GW 25bar typ podwójnego działania (0412222)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	podwójnego działania
Materiał	mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
Obsługa	pneumatyczny podwójnego działania
Konstrukcja obudowy	2-częściowa
Materiał kuli	chromowany mosiądz
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	PTFE
Połączenie	GW
Przepływ	full
Zakres temperatur	-25°C - 150°C
Ciśnienie sterujące	6-8 bar class ISO / 4
Rozmiar	3"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/zawor-kulowy-z-napedem-pneumatycznym-mosiadz-niklowana-3-gw-25bar-typ-podwojnego-dzialania-0412222
Ciśnienie	25 bar

WYMIARY

ØDf	80 mm

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life