Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo ocynkowana 4" GW 25bar DVGW typ stożkowy (1034012)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
Materiał	żeliwo
Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
Zgodne z	DVGW
Połączenie	GW
Mocowanie nr	Nr. 340
Zakres temperatur	-20°C - 120°C
Ciśnienie	25 bar
Rozmiar	4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-340-srubunek-zeliwo-ocynkowana-4-gw-25bar-dvgw-typ-stozkowy-1034012
Długość	110 mm

WYMIARY

F-1	36 mm
F-2	36 mm

K-1	124 mm
K-2	124 mm
Kn	150 mm
L	112 mm
ØDi-1	4 "
ØDi-2	4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life