Rain Bird Zawór elektromagnetyczny nylon wzmocniony włóknem szklanym 2" GW 10bar 24VAC czarny typ PGA (7019453)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PGA
Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
Obsługa	pośredniego działania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
Połączenie	GW
Minimalne ciśnienie wejściowe	1 bar
Ciśnienie	10 bar
Maks. temperatura	43 °C
Wydajność	560 l/min
Rozmiar	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-zawor-elektromagnetyczny-nylon-wzmocniony-wloknem-szklanym-2-gw-10bar-24vac-czarny-typ-pga-7019453
Napięcie	24VAC
Częstotliwość	50/60 Hz

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawór elektromagnetyczny typu PGA jest najczęściej używany do zastosowań w hotelach, na boiskach sportowych i polach golfowych.
Zawór elektromagnetyczny typu PGA ma znacznie większą zdolność przepływu, co oznacza, że nadaje się do dużych projektów w zakresie kształtowania krajobrazu..
Zawór elektromagnetyczny typu PGA charakteryzuje się dużą elastycznością podczas instalacji dzięki kulistemu kształtowi i kątowi, co oznacza, że wlot znajduje się z boku i od dołu. .
Zawór elektromagnetyczny typu PGA kompatybilny z systemami nawadniania opartymi na dekoderze Rain Bird. Ponadto, jest również dostępny z systemem wybierania Rainbirds PRS. System PRS pomaga kontrolować ciśnienie wyjściowe na poziomie zaworu elektromagnetycznego.
Zawór elektromagnetyczny typu PGA zamyka się powoli, aby zmniejszyć uderzenie wody.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com