

**Rura ciśnieniowa PE40 32 mm x  
2,0 mm gładkie 4bar czarny  
100m perforowane każda  
30cm (7024406)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|          |      |
|----------|------|
| Materiał | PE40 |
|----------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | gładkie |
|------------|---------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Współczynnik rozszerzalności | 0.2 |
|------------------------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 4 bar |
|-----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 32 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 100 m |
|---------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rozstaw otworów | 30 cm |
|-----------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 2,0 mm |
|-----------------|--------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowanie: perforowany polietylen o małej gęstości jest stosowany głównie do kroplowników /zestawów kroplowników , a także do zamgławiaczy z połączeniami karbowanymi.

**Wygenerowano w dniu: 05.10.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>