

Flotide Pompa ciepła Inverter 50 mm 22.5A 230VAC czarny typ poziomy Inver 25/32 (7042941)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ poziomy Inver

Materiał ABS

Condensor tytan

Fan orientation Horizontal

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 43 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant R32

Compressor brand Gree

Energy label A

Przepływ 14 m³/h

Waga brutto 69 kg

Rozmiar 50 mm

Typ	25/32
-----	-------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Waga	103 kg
------	--------

Prąd	22.5 A
------	--------

Poziom hałasu	56 dB
---------------	-------

Faza	1
------	---

Objętość basenu	60 ~ 115 m ³
-----------------	-------------------------

Maks. obj.	115 m ³
------------	--------------------

COP przy A15/W25	7.2 ~ 4.6
------------------	-----------

Moc grzewcza A15/W25	18.5 ~ 4.40 kW
----------------------	----------------

Fan power	0.15 kW
-----------	---------

Szybkość wentylatora	400 ~ 800 Rpm
----------------------	---------------

Poziom hałasu	46 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	0.78 ton
----------------	----------

Wentylatory (ilość)	1
---------------------	---

COP przy A27/W27	13.0 ~ 6.0
------------------	------------

Moc grzewcza A27/W27	24.0 ~ 4.7 kW
----------------------	---------------

Moc silnika	4.96 ~ 0.7 kW
-------------	---------------

WYMIARY

H	862 mm
L	1160 mm
W	490 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Korzystając z nowych trybów automatycznych, prędkości sprężarki i wentylatora będą zmieniane w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii nawet o 50%. Dzięki technologii SmartGrid pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie są regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, urządzenie pobierze energię z sieci elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące, umożliwiające komunikację z zewnętrznymi urządzeniami które mogą wpływać na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy:

- Etykieta energetyczna A
- Pompa ciepła Inverter zapewnia możliwość automatycznego dostosowania mocy grzewczej do warunków pogodowych.
- Model „całoroczny” działa do -7°C
- Cicha praca dzięki niskosumowej sprężarce rotacyjnej i niskosumowemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Łatwa kontrola temperatury za pomocą szklanego wyświetlacza dotykowego
- Wysoka wydajność, współczynnik COP do 10,3
- Obudowa wykonana z ABS

- Gaz R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż R410A
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła, 5 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła
- Pokrowiec zimowy w zestawie
- Moduł Wi-Fi w zestawie
- Technologia SmartGrid
- Maksymalna pojemność basenu w zależności od warunków otoczenia

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>