Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości żeliwo DN40 kołnierz 10bar 2.05A 230VAC czarno-czerwony typ MAGNA1 40-120F EuP ready (7039227)




GRUNDFOS


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-czerwony
Materiał	żeliwo
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	PES wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	kołnierz
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	110 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	-15 °C
Ilość wirników	1
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Ciśnienie	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	MAGNA1 40-120F EuP ready
Maks. Wys. Pod.	12 m
Rozmiar	DN40

WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-obiegowa-o-zmiennej-predkosci-zeliwo-dn40-kolnierz-10bar-2.05a-230vac-czarno-czerwony-typ-magna1-40-120f-eup-ready-7039227
Prąd	2.05 A





INFORMACJE O PRODUKCIE

Nowa MAGNA1 to prosta opcja zapewniająca wydajną pracę. Jest to doskonały wybór przy wymianie starszych pomp obiegowych, a dzięki zgodności z przepisami EuP 2015, znaczne oszczędności na energii elektrycznej stają się rzeczywistością. Idealny wybór dla podstawowych wymagań wydajnościowych w zastosowaniach, w których pożądane jest podstawowe sterowanie i monitorowanie systemu. Monitorowanie za pomocą przekaźnika usterek, zapewnia spokój w eksploatacji. Cyfrowe wejście start/stop dostępne do zdalnego sterowania pompą. Ciągła praca i krótsze przestoje dzięki funkcji bezprzewodowej pompy podwójnej (dostępnej w pompach podwójnych) Wysoka efektywność energetyczna skutkująca znaczną oszczędnością energii elektrycznej. Łatwa konfiguracja i obsługa za pomocą prostego interfejsu użytkownika. Brak konserwacji ze względu na konstrukcję typu zamkniętego wirnika. MAGNA1 to prosty i wydajny wybór do większości zastosowań, włączając ogrzewanie, pompę główną, pętle mieszające, powierzchnie grzewcze, chłodzenie, powierzchnie klimatyzacyjne, systemy gruntowych pomp ciepła i mniejsze zastosowania w agregatach chłodniczych.

Cechy:

- Proporcjonalna kontrola ciśnienia.
- Kontrola stałego ciśnienia.
- Praca według stałej charakterystyki/stałej prędkości.

- Nie jest wymagane zewnętrzne zabezpieczenie silnika.
- Płaszcze izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi do instalacji grzewczych.
- Szeroki zakres temperatur dzięki termicznemu oddzieleniu skrzynki sterującej od pompowanego medium.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com