

**Hunter Zraszacz wynurzalny  
tworzywo sztuczne 3/4" GW 1,4  
- 7bar 50°-360° czarny typ I-20-  
04 (7026277)**



**Hunter®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	I-20-04
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	0,07 - 3,23 m <sup>3</sup> /h
Wydajność	1,2 - 53,8 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	50°-360°
Kąt	13 - 25 °
Maks. średnica	28 m
Promień	4,9 - 14 m
Ciśnienie	1,4 - 7 bar
Rek. ciś.	1.7 - 4.5 bar
Rozmiar	3/4"
Wysokość podnoszenia	10 cm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wyjątkowa jakość: Hunter I-20 Hunter I-20 to solidny młodszy brat zraszacza PGP, który cieszy się dużą popularnością. Posiada ulepszoną funkcję automatycznego powrotu łuku i wandaloodporny mechanizm silnika, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na naprawach i gwarantuje niezawodność zraszacza. Wyjątkowy rotor w swojej klasie. I-20 jest standardowo wyposażony w: - 34 dysze; - i 6 opcji obudowy. I-20 ułatwia nawadnianie. Płaski wierzchołek sprawia, że zraszacz można szybko i łatwo umieścić na miejscu. Promień można bez problemu zmienić za pomocą klucza Hunter lub płaskiego śrubokręta. A jeśli chcesz, aby Twój system zraszaczy był bardziej zrównoważony: Do modelu I-20 dostępny jest pion ze stali nierdzewnej. Zalety modelu I-20 - Nierozłączalny mechanizm silnika jest zabezpieczony przed uszkodzeniem w przypadku rozłączenia przez obrócenie go w przeciwnym kierunku. - Częściowy i pełny obieg w jednym modelu do nawadniania stref o różnej wielkości w ramach tego samego krajobrazu. - FloStop® wyłącza strumień wody z poszczególnych zraszaczy, dzięki czemu można wymienić dyszę lub przeprowadzić naprawę. Specyfikacja - Funkcja automatycznego powrotu łuku. - Regulowany łuk w zakresie od 50 do 360 stopni. - Zawór zwrotny zapobiegający wyciekom z niskiej wysokości (do 10 stóp). - Mechanizm łukowy QuickCheck™ do szybkiej regulacji łuku. Przekonaj się osobiście o jakości tego wytrzymałego zraszacza.

## Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>