

**NaanDan Kapacz tworzywo
sztuczne wcisk x taper F 12l/h
czerwony/zielony typ Click Tif,
PC (7026018)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Click Tif, PC
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	wcisk x taper F
Ciśnienie otwarcia	0,8 - 0,3 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Kolor	czerwony/zielony
Przepływ	12 l/h

INFORMACJE O PRODUKCIE

Przycisk Tif PC (z kompensacją ciśnienia) na kroplowniku liniowym.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5–4,0 bar; minimalne ciśnienie robocze: 1,0 bar.

Minimalne ciśnienie na końcu bocznym: 0,5 bar; nie zaleca się stosowania na odcinkach bocznych o długości przekraczającej 800 m.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Aby zamontować kroplownik w rurze PE40, należy wywiercić otwór o średnicy 3 mm.

Współczynnik zmienności produkcyjnej (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny kroplownik do upraw na nierównym terenie, gdzie różnice ciśnienia są zbyt duże i nie można zastosować kroplownika typu CNL ze względu na zakres ciśnienia otwierania/zamykania. Kroplownik typu PC otwiera się przy niższym ciśnieniu i pozostaje otwarty przy wyższych ciśnieniach.

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>