

**Profec Wodomierz żeliwo  
DN80 kołnierz DIN 10bar  
40m<sup>3</sup>/h niebieski LXXG typ  
łopatkowy poziomy (0892382)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ łopatkowy

Materiał żeliwo

Model LXXG

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

Min. temp. 0.1 °C

Ciśnienie 10 bar

Maks. temperatura 40 °C

Wydajność 63 m<sup>3</sup>/h

Wydajność Qmaks 150 m<sup>3</sup>/h

Wydajność przy Qn 40 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 2.5 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m <sup>3</sup> /h
--------------------	------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	225 mm
---------	--------

Średnica	3 "
----------	-----

Śred. podziałowa	160 mm
------------------	--------

## WYMIARY

Długość instalacji	225
--------------------	-----

H	279 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.

Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.

Suchy wyświetlacz.

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>