Flotide Pompa ciepła Inverter 50 mm 11.5A 230VAC czarny typ poziomy Inver 11/32 (7042937)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy Inver
Materiał	ABS
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Minimum ambient temperature	-7 °C
Refrigerant	R32
Compressor brand	Gree
Energy label	A
Przepływ	4.7 m^3/h
Waga brutto	46 kg
Rozmiar	50 mm

bevo
bringing water to life

Typ	11/32
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/flotide-pompa-ciepla-inverter-50-mm-11.5a-230vac-czarny-typ-poziomy-inver-11-32-7042937
Napięcie	230VAC
Waga	57 kg
Prąd	11.5 A
Poziom hałasu	48 dB
Faza	1
Objętość basenu	30 ~ 50 m^3
Maks. obj.	50 m^3
COP przy A15/W25	6.2 ~ 4.3
Moc grzewcza A15/W25	8.5 ~ 1.5 kW
Fan power	0.04 kW
Szybkość wentylatora	600 ~ 850 Rpm
Poziom hałasu	28 dB
CO2 equivalent	0.3 ton
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	10.4 ~ 6.0
Moc grzewcza A27/W27	11.5 ~ 2.56 kW

Moc silnika	2.350 ~ 0.35 kW

WYMIARY

H	618 mm
L	888 mm
W	360 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Korzystając z nowych trybów automatycznych, prędkości sprężarki i wentylatora będą zmieniane w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii nawet o 50%. Dzięki technologii SmartGrid pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie są regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, urządzenie pobierze energię z sieci elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące, umożliwiające komunikacje z zewnętrznym urządzeniami które mogą wpływać na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy:

- Etykieta energetyczna A
- Pompa ciepła Inverter zapewnia możliwość automatycznego dostosowania mocy grzewczej do warunków pogodowych.
- Model „całoroczny” działa do -7°C
- Cicha praca dzięki niskoszumowej sprężarce rotacyjnej i niskoszumowemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Łatwa kontrola temperatury za pomocą szklanego wyświetlacza dotykowego

- Wysoka wydajność, współczynnik COP do 10,3
- Obudowa wykonana z ABS
- Gaz R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż R410A
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła, 5 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła
- Pokrowiec zimowy w zestawie
- Moduł Wi-Fi w zestawie
- Technologia SmartGrid
- Maksymalna pojemność basenu w zależności od warunków otoczenia

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com