

**Wodomierz mokry mosiądz 1  
1/4" GZ 16bar 3.5m<sup>3</sup>/h DN25  
mosiężny KIWA typ DS78TBR  
poziomy z opcja pulsu  
(7025257)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor mosiężny

Typ DS78TBR

Materiał mosiądz

Zgodne z KIWA

Model

Połączenie GZ

Pulse option 10 ltr

Typ poziomy z opcja pulsu

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Ciśnienie 16 bar

Klasa IP IP54

Maks. temperatura 50 °C

Wydajność Qmaks 7 m<sup>3</sup>/h

Wydajność przy Qn 3.5 m<sup>3</sup>/h

DN 1 "

Rozmiar 1 1/4"

Q3 ISO 4064 (2005) 6.3 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 7.9 m<sup>3</sup>/h

Długość 260 mm

DN 25

Szerokość 95 mm

Średnica 1 "

## WYMIARY

Długość instalacji 378

H 120 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostarczany bez śrubunków.

**Wygenerowano w dniu: 28.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>