

**Tavlit Automatyczna stacja
filtra nylon wzmocniony
włóknem szklanym DN160
kołnierz 10bar 100mikron
DN160 dysk 9-12VDC latch
czarny PN16 6 x 2" filtr typ TVD
(7020505)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	TVD
-----	-----

Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
----------	-----------------------------------

Materiał elementu filtrującego	dysk
--------------------------------	------

Filtracja	100 mikron
-----------	------------

Filtracja	140 siatka
-----------	------------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	kołnierz
------------	----------

Min. temp.	0 °C
------------	------

Napięcie	9-12VDC latch
----------	---------------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Wydajność	120 m ³ /h
-----------	-----------------------

Model	6 x 2" filtr
-------	--------------

Rozmiar	DN160
---------	-------

Długość	2100 mm
---------	---------

DN	160
----	-----

Kołnierz	PN16
Szerokość	1100 mm
Pow. filtra	6.6 m ²
Wysokość	1200 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Opatentowana przez TVD automatyczna filtracja tarczowa oszczędza wodę i energię dzięki wykorzystaniu w procesie płukania nie tylko wody, ale także powietrza. Zwężki, które są umieszczone na wlotach kręgosłupa, wprowadzają powietrze podczas procesu płukania, aby go wzmocnić. Mieszanina powietrza i wody umożliwia bardziej efektywne i krótsze płukanie, co pozwala oszczędzać wodę, umożliwia płukanie przy niskim ciśnieniu 1,5 bara i skraca czas płukania. Zastosowanie powietrza amortyzuje również tarcze, zmniejszając tarcie i przedłużając żywotność elementu tarczy. Gdy strata ciśnienia osiągnie ustaloną wartość 0,5b-0,7b, sterownik rozpocznie płukanie jednego filtra po drugim. Cykl płukania potrwa od 12 do 30 sekund, w zależności od ilości zanieczyszczeń. Podczas płukania przepływ do pola jest nieprzerwany. Minimalne wymagane ciśnienie płukania: 1,5 bara. Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1,5 bara: 6,5 m³/h. Komponenty: Sterownik Talgil, zawory płukania wstecznego i powietrzne Bermad oraz kolektory PE. Konfiguracja: Równoległa z dolnym biegiem (wylotem) po przeciwnej stronie górnego biegu (wlotu). W przypadku specjalnych konfiguracji lub komponentów prosimy o kontakt.

Wygenerowano w dniu: 06.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>