# Profec Wodomierz żeliwo DN50 kołnierz DIN 10bar 0,01A 15m³/h 24V niebieski LXLC/FX typ Woltman poziomy z pulsem (7019374)



PROFEC

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | niebieski |
| Typ | Woltman |
| Materiał | żeliwo |
| Model | LXLC/FX |
| Materiał kołnierza | żeliwo |
| Materiał uszczelnienia | guma |
| Połączenie | kołnierz DIN |
| Impuls | 100 ltr |
| Typ | poziomy z pulsem |
| Napięcie | 24V |
| Ciśnienie | 10 bar |
| Maks. temperatura | 40 °C |
| Wydajność | 25 $m^3/h$ |
| Wydajność Qmaks | 30 $m^3/h$ |
| Wydajność przy Qn | 15 $m^3/h$ |
| Rozmiar | DN50 |
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.5 $m^3/h$ |

| | |
|---|---|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 25 $m^3/h$ |
| Q4 ISO 4064 (2005) | 31.3 $m^3/h$ |
| MinimumReadingCapacity | 0.0002 |
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-wodomierz-zeliwo-dn50-kolnierz-din-10bar-0-01a-15m3-h-24v-niebieski-lxlc-fx-typ-woltman-poziomy-z-pulsem-7019374 |
| Długość | 200 mm |
| Średnica | 2 " |
| Śred. podziałowa | 125 mm |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Długość instalacji | 200 |
| H | 261 mm |
| PCD | 125 mm |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Sygnał wyjściowy: równoległy kontaktron (3-żyłowy).

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life