

**Profec Wodomierz żeliwo
DN50 kołnierz DIN 10bar 0,01A
15m³/h 24V niebieski LXLC/FX
typ Woltman poziomy z
pulssem (7019374)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ Woltman

Materiał żeliwo

Model LXLC/FX

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Impuls 100 ltr

Typ poziomy z pulsem

Napięcie 24V

Ciśnienie 10 bar

Maks. temperatura 40 °C

Wydajność 25 m³/h

Wydajność Qmaks 30 m³/h

Wydajność przy Qn 15 m³/h

Rozmiar DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 0.5 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
MinimumReadingCapacity	0.0002
MaximumReadingCapacity	999.999
Długość	200 mm
Średnica	2 "
Śred. podziałowa	125 mm

WYMIARY

Długość instalacji	200
H	261 mm
PCD	125 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sygnal wyjściowy: równoległy kontaktron (3-żyłowy).

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>