

Tangit Dwuskładnikowa żywica ekspansywna szary typ M3000 (0069995)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Typ	M3000
-----	-------

Pojemność	300 ml
-----------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Innowacyjna dwuskładnikowa żywica rozprężna do uszczelniania przepustów kablowych i rurowych. Szybko twardnieje (ok. 5 minut) i osiąga pełną wytrzymałość w ciągu 30 minut. Zapewnia wysoką odporność mechaniczną (wytrzymałość na rozciąganie do 30 kN, moment obrotowy 240 Nm), a także szczelność na gaz i wodę (testowane do 1 bara w połączeniu z węzłem uszczelniającym). Odporna na oleje, wodę, rozpuszczalniki i wysokie temperatury (650°C przez 30 minut). Idealny do napraw, także od wewnątrz, nawet na wilgotnych powierzchniach. Jedna tubka (300 ml) daje około 1,5 litra gotowej do użycia mieszanki, nie kurczy się i zapewnia precyzyjne proporcje mieszania. Certyfikowany przez Instytut Fraunhofera i DVGW (VP601).

Wygenerowano w dniu: 22.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>