Amiad Filtr automatyczny nylon wzmocniony włóknem szklanym 2" GZ 8bar 100mikron 0,1 mm stal nierdzewna 316 9-12VDC latch czarno-zielony typ Mini Sigma On-line (7038399)



amiad WATER SYSTEMS

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-zielony
Typ	Mini Sigma On-line
Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
Wydajność	30 m^3/h
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	EPDM
Rozmiar	2"
Połączenie	GZ
Długość	1096 mm
Napięcie	9-12VDC latch
Szerokość	421 mm
Waga	16 kg
Wysokość	370 mm
Minimalne ciśnienie wejściowe	1.5 bar
Ciśnienie	8 bar
Wylot płukania wstecznego	1 1/2 "
Filtracja	100 mikron

Przepływ płukania wstecznego	8,7 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/amiad-filtr-automatyczny-nylon-wzmocniony-wloknem-szklanym-2-gz-8bar-100mikron-0-1-mm-stal-nierdzewna-316-9-12vdc-latch-czarno-zielony-typ-mini-sigma-on-line-7038399
Pow. filtra	0.12 m^2
Filtracja	0,1 mm

WYMIARY

Cr-1	225 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Amiad Mini Sigma.
Kontroler Amiad ADI-P 12VDC z cewką 2W-Latch pozwala użytkownikowi monitorować i kontrolować filtr z aplikacji Amiad na telefonie komórkowym przez Bluetooth.
Aplikacja zapewni następujące informacje:
- Liczniki cykli DP i płukania.
- Alerty (niskie / wysokie ciśnienia) i niski poziom naładowania baterii.
- Raporty i dane historii wydajności.

Cykl samoczyszczenia jest uruchamiany przez zintegrowany przełącznik DP inicjowany przez: wstępnie ustawiony sygnał 0,5 z przełącznika DP, odstęp czasu lub ręczne uruchomienie.
Czas płukania 10 sekund.
Dostarczany z zaworem do płukania 1,5 ".

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life