Tricoflex Wąż PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar żółty 50m typ R (7033052)



TRICOFLEX

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	żółty
Typ	R
Materiał	PVC
Zakres temperatur	-15°C - 60°C
Ciśnienie rozrywające	24 bar
Wkłady	5
Ciśnienie	8 bar
Rozmiar	19 mm x 25,5 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/tricoflex-waz-pvc-19-mm-x-25-5-mm-8bar-zolty-50m-typ-r-7033052
Długość	50 m
Średnica wew	19 mm
ø Zewnętrzna	25,5 mm
Wewnętrzna średnica ø cale	3/4 "
Grubość ścianki	3,25 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia, że Tricoflex® R jest zarówno bardzo elastyczny, co ułatwia obsługę, jak i ma doskonałą odporność na wielokrotne zginanie, zgniatanie i naprężenia rozciągające. Bardzo wytrzymałe tkane włókno i zmodyfikowane materiały w porównaniu do Tricoflex® sprawiają, że Tricoflex® R jest produktem szczególnie dobrze nadającym się do zraszaczy bramowych w szklarniach, o zwiększonej odporności na siły rozciągające. Ponadto wewnętrzna powierzchnia jest wyjątkowo gładka, co zapewnia równomierny przepływ. Szczególnie gruby i wykonany z wysokiej jakości materiałów, Tricoflex® R oferuje niezwykłą odporność na starzenie przy wyjątkowym zachowaniu elastyczności. Zastosowanie: Automatyczne instalacje zraszające w szklarniach (montowane na zmotoryzowanych wózkach) Nawadnianie.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com