

Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 50 mm KW 16bar DN40 szary PN16 WRAS (0110902)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Materiał PVC-U

Zgodne z WRAS

Materiał obudowy PVC-U

Materiał uszczelnienia EPDM

Połączenie KW

Rozmiar 50 mm

Opakowanie 150 szt.

DN 40

Kołnierz PN16

Ø Zewnętrzna 61 mm

Waga 0.059 kg

Grubość 8 mm

Ciśnienie 16 bar

Śred. podziałowa 61 mm

WYMIARY

Db 73 mm

Lb 34 mm

T 8 mm

ØDi-1 50 mm

ØDo-1 61 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø

zewnątrzne.

Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>